



Vortex VT22

Turbinenschleifer



Im Ölbad gelagerter Winkelkopf
für maximale Zuverlässigkeit

Vibrationsgedämpft einstellbarer seitlicher Haltegriff
für Rechts- oder Linksbedienung

Höchste Leistung
Zweistufige Axialturbine liefert 2,2 kW. Schmierungsfrei ohne Verschleißteile

Geschwindigkeitsüberwachung
mit Ausfallsicherung

VORTEX

Maximale Leistung, Haltbarkeit und Effizienz

Mit einer Leistung von 2,2kW bei einem Gewicht von lediglich 2,0kg bietet der VT22 Turbinenschleifer das beste Leistungs-/Gewichtsverhältnis für einen 125mm Winkelschleifer, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist – und bietet zudem eine unübertroffene Materialabtragsrate. Der VT22 Turbinenschleifer kann die effizienteste Geschwindigkeit in den anspruchsvollsten Anwendungen halten. Er verfügt über eine Ausfallsicherung in Form einer Geschwindigkeitsbegrenzung zur Gewährleistung von Bedienersicherheit – und mit einem vibrationsgedämpften Seitengriff bietet der VT Turbinenschleifer insgesamt ein sehr niedriges Vibrationslevel.

Ein Spindelabstand von nur 22,5mm bedeutet größere Effizienz und niedrigere Betriebskosten, indem eine größere Nutzung der Schleifscheibe ermöglicht wird und eine Schnitttiefe von bis zu 40mm möglich ist. Wenn die Schleifscheibe gewechselt werden muss, sorgt die daumenbetriebene Spindelverriegelung dafür, dass der Wechsel in Sekundenschnelle stattfinden kann.

Arbeiten Sie noch heute mit dem VT22 Turbinenschleifer – und erleben Sie, wie er die schwierigsten Herausforderungen meistert.

Optionaler Griff oben
für die Anwendung in engen Arbeitsbereichen

Der beste Spindelabstand seiner Klasse bedeutet eine bessere Nutzung der Schleifscheibe und damit niedrigere Betriebskosten

Scheibenflansche
sowohl für Schleifen wie Trennen

Drücker
flach, selbstverriegelnd

Mit dem Daumen bedienbare Spindelverriegelung
für einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel

Schlüssellose und variabel einstellbare Schutzhaube für maximale Zugänglichkeit und Effizienz

Modell: VT22-120P95M									
kW_{att}	1 min.								Maximale Schnitttiefe
kW	U/min	mm	mm	kg	mm	mm	bsp	mm	mm
2,2	12.000	125	2-6	2,0	295	89,5	½	13	40
	L/sec_{Leistung}	L/sec_{Leerlauf}							UPC/EAN
-	L/S	L/S	dB(A) ISO 15744	dB(A) ISO 15744	m/s² ISO 28927	k Messunsicherheit		-	
M14	30	11,6	86,4	97,4	5,7	2,1		6 63024 00523 1	



Ingersoll Rand Industrial Technologies liefert Produkte, Dienstleistungen und kundenspezifische Lösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Verfügbarkeit Ihrer Anlagen steigern. Unsere breite und innovative Produktpalette reicht von kompletten Druckluftsystemen, Werkzeugen und Pumpen bis hin zu Material- und Flüssigkeitsfördersystemen. Auch durch Lösungen von Club Car®, dem weltweit führenden Hersteller für Golf- und Nutzfahrzeuge für den kommerziellen und privaten Gebrauch, gelingt es uns, Ihre Produktivität zu steigern.

www.ingersollrandproducts.com

Ingersoll Rand Industrial Technologies

Max-Planck-Ring 27

46049 Oberhausen

Deutschland

Tel: +49 (208) 9994 250

Fax: +49 (208) 9444 252

Email: ingersollrandgermany@irco.com

Die in dieser Broschüre enthaltene Beschreibung stellt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Behauptung hinsichtlich der in ihr beschriebenen Produkte dar. Es gelten ausschließlich die Garantien und Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ingersoll Rand für den Verkauf dieser Produkte. Sie sind auf Anfrage erhältlich.

Produktverbesserung ist ein kontinuierliches Ziel von Ingersoll Rand. Änderungen an Konstruktion und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.